



شبیه سازی عددی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان پایداری در شبکه های محدود به روش تعادل حدی

فرزین سلامی^{۱*}، بهرام نورانی^۲، حسین حکیمی خانسر^۲

^۱ دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

^۲ دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

تاریخچه داوری:

دریافت: ۱۳۹۸-۰۲-۲۳

بازنگری: ۱۳۹۸-۰۵-۰۲

پذیرش: ۱۳۹۸-۰۵-۰۷

ارائه آنلاین: ۱۳۹۸-۰۵-۲۰

خلاصه: در این تحقیق به بررسی تاثیر پارامترهای مصالح خاکی شامل وزن مخصوص (γ)، چسبندگی (C)، زاویه

اصطکاک داخلی (ϕ) و پارامترهای هندسی شبکه شامل زاویه نسبت به افق (β) و ارتفاع شبکه (H) بر ضریب اطمینان پایداری شبکه خاکریز در حالت خاک خشک و اشباع با افت سطح آب پرداخته می شود. به علاوه نوع دایره لغزش نیز بررسی می گردد. برای این منظور از روش تعادل حدی (LEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب اطمینان با کاهش تراز سطح آب، به دلیل حذف فشار هیدرولاستاتیک روی شبکه کاهش پیدا می کند. بدین ترتیب که با پایین آمدن $5/5$ متری سطح

آب، میزان ضریب اطمینان به اندازه $41/42\%$ کاهش را نشان داد و نوع دایره لغزش نیز تغییر نمود. همچنین روش لغزش صفحه ای با روش لغزش دایری نیز مقایسه گردید و مشاهده شد روش لغزش صفحه ای نتایج قابل قبولی برای شبکه های ملایم ارائه نمی کند. در صورتی که $60^\circ < \beta$ باشد، احتمال وجود هر سه نوع دایره لغزش با توجه به عدد پایداری (m) و زاویه شبکه (β) وجود دارد. ولی برای حالتی که $60^\circ > \beta$ باشد، دایره لغزش از نوع دایره عبوری از پنجه می باشد. در روش تعادل حدی بیشاب ضریب تبیین (R^2) و جذر میانگین مربعات خطای (RMSE) به ترتیب $0/93$ و $0/121$ به دست آمد که خطای این روش نسبت به روش های دیگر $1/3$ درصد می باشد که این در مقایسه با کاربرد روش های و پیچیده قابل چشم پوشی است.

عوامل مختلفی بر پایداری شبکه ها تأثیر دارند. این پارامترها شامل

چسبندگی خاک، ضریب اصطکاک خاک، تنش های موجود و تراز آب هستند. این پارامترها به نوعی در مقاومت برشی سطح لغزش موثر می باشند [۲].

روش های تعادل حدی از جمله قدیمی ترین روش ها در تعیین سطح لغزش بحرانی و کمینه ضریب اطمینان می باشند. اکثر روش های محاسبه پایداری شبکه بر اصول تعادل خمیری پایه گذاری شده اند. در این روش فرض می شود شبکه در یک سطح گسیختگی معین رخ می دهد، لذا تنش برشی لازم برای حفظ تعادل با مقاومت برشی خاک مقایسه شده و ضریب اطمینان پایداری شبکه محاسبه می گردد. این فرآیند برای چندین سطح مختلف انجام و سطحی که دارای ضریب اطمینان کمتری باشد به عنوان سطح گسیختگی احتمالی و ضریب

۱- مقدمه

گسیختگی شبکه ها پدیده طبیعی است که در بسیاری از کشورهای دنیا رخ می دهد. با توجه به ساخت جاده ها و منازل مسکونی بسیاری بر روی شبکه های خاکی در مناطق مختلف جهان، حفظ پایداری این شبکه ها امری ضروری به حساب می آید. در مجموع علت شکست شبکه های خاکی را می توان بیشتر شدن نیروی تنفسی برشی از نیروی مقاومت برشی در سطح شکست دانست و در حقیقت محاسبات پایداری در شبکه های خاکی مقایسه نیروهای مؤثر در ایجاد گسیختگی و نیروهای مؤثر در مقابله با گسیختگی می باشد. ضریب اطمینان نشان دهنده میزان پایداری یک توده خاکی در برابر گسیختگی های احتمالی می باشد [۱].

*نویسنده عهدهدار مکاتبات: salmasi@tabrizu.ac.ir

ورما و همکاران [۱۶] مشاهده نمود. میچالوفسکی [۱۷] یک روشی نموداری برای بررسی پایداری شبیه‌های ساده ارائه نمود که می‌تواند ضریب اطمینان را به صورت مستقیم با داشتن خصوصیات هندسی و مصالح مربوطه ارائه نماید. در مطالعات او سطح گسیختگی قوسی از نوع غیر دایروی (مارپیچ لگاریتمی) انتخاب شده است. استوارت و همکاران [۱۸] با استفاده از نرم افزار SLOPE/W پایداری شبیه‌های متفاوت از نظر هندسه و مصالح را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که سطوح گسیختگی اکثراً به صورت Toe circle می‌باشند ولی با وجود آن در برخی موارد می‌تواند به صورت Midpoint circle نیز باشند و در نهایت یک نمودار برای تعیین ضریب اطمینان نیز استخراج کردند که که می‌تواند ضریب اطمینان را به صورت مستقیم و بدون هیچ روش سعی و خطای ارائه نماید. ارزین و ستین [۱۹] به بررسی تخمین ضریب اطمینان بحرانی در شبیه‌های همگن محدود با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون غیر خطی روی ۶۷۵ نوع خاک مختلف، پرداختند. مقدار ضریب اطمینان بحرانی محاسبه شده به روش بیشاب اصلاح شده و مقدار ضریب اطمینان برای هر شبیه به روش شبکه عصبی و رگرسیون غیر خطی بدست آمد و مقدار بدست آمده به روش شبکه عصبی بهتر از رگرسیون خطی بود. ساکیلاریو^۷ و فرنتینو^۸ [۲۰] پایداری شبیه‌ها را با روش شبکه عصبی ANN پیش‌بینی و نتایج خود را با داده‌های واقعی و روش‌های تحلیلی موجود مورد ارزیابی قرار دادند. تانگ گاپنگ و همکاران [۲۱] نمودارهایی برای بدست آوردن ضریب اطمینان برای شبیه محدود برای خاک‌های رسی ارائه دادند. در روش آن‌ها ابتدا N که ضریب پایداری بدون بعد می‌باشد محاسبه شده و بعد ضریب اطمینان با توجه به جداول ارائه شده محاسبه می‌گردد. لئو و همکاران [۲۲] تاثیر بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در اثر بارندگی بر شبیه‌ها را با استفاده از یک مدل فیزیکی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند. سلماسی و جعفری در سال ۲۰۱۹ یک روش مستقیم و ساده را برای تخمین ضریب اطمینان پایداری شبیه‌های خاکی ارائه کردند، که برای این منظور ۲۵۰ مجموعه داده توسط نرم افزار SLOPE/W تولید و سپس از این مجموعه داده‌ها برای توسعه مدل‌های رگرسیونی و شبکه عصبی (ANN) استفاده کردند. نتایج نشان داد که مدل (ANN) با R^2 و RMSE به ترتیب $0,99$ و $0,08$ در مقایسه با روش رگرسیون کلاسیک در تخمین عدد پایداری عملکرد بهتری دارد. همچنین پیشنهاد کردند

اطمینان مربوط به آن به عنوان جواب مسئله پذیرفته می‌شود. شکل سطح گسیختگی بسته به نوع مصالح تشکیل دهنده شبیه، متفاوت می‌باشد و می‌تواند مستوی، دایره‌ای، منحنی یا لگاریتمی یا ترکیبی از آن‌ها باشد. در صورتیکه مصالح تشکیل دهنده همگن باشند، سطح گسیختگی نزدیک به دایره خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل سادگی تعیین روابط هندسی برای شکل دایره‌ای نسبت به سایر شکل‌ها، در اکثر مسائل کاربردی فرض می‌شود که سطح گسیختگی دایره است. همچنین در اکثر مدل‌های کامپیوتری تهیه شده برای تحلیل پایداری شبیه محاسبات گسیختگی در چنین سطحی انجام می‌شود. در اغلب روش‌های تعادل خمیری حدی، فقط اصول استاتیک به کار برده می‌شود و بجز در تعدادی حالت‌های بسیار ساده، مسئله از نظر استاتیکی نامعین بوده و در نهایت فرضیاتی برای معین نمودن مسئله و بدست آوردن ضریب اطمینان در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب بسته به فرضیات مورد استفاده روش‌های متعددی که ضرایب اطمینان متفاوتی را بدست می‌دهند ارائه شده است که از جمله این روش‌ها می‌توان به روش فلینیوس^۱ [۳]، روش بیشاب^۲ اصلاح شده [۴]، روش تعادل نیروهای لاو و کارافه^۵ [۵]، روش جامبو اصلاح شده [۶]، روش گروه مهندسی ارتش آمریکا [۷] روش اسپنسر^۳ [۸]، روش مورگنشترن-پرایس^۹ [۹] و روش شارما^{۱۰} [۱۰] اشاره کرد. سینک^{۱۱} [۱۱] یک روش نموداری برای تعیین ضریب اطمینان پایداری شبیه‌ها ارائه داد و بررسی حاصل نشان داد که برای زاویه‌های اصطکاک تقریباً بزرگتر از 3° درجه ($\angle \text{Toe circle}$) دایره‌های لغزش بحرانی اکثراً از نوع می‌باشند. اسپنسر [۸] یک روشی برای تعیین ضریب اطمینان ارائه نمود که در آن همه نیروهای جانبی در نظر گرفته شده بود که روش پیشنهاد شده برای تعیین ضریب اطمینان بر مبنای شرط تعادل نیروها و لنگرها استوار شده است. در طول سال‌های اخیر، ابزار و تکنیک‌های مختلف تحلیل مانند تجربی، تحلیلی و آماری توسعه یافته است. این روش‌ها عبارتند از تعادل حدی، المان‌های محدود، تفاضلات محدود، روش‌های المان مجزا، شبکه‌های عصبی و GIS. برخی از مطالعات معتبر را در این زمینه می‌توان در مطالعات پرادهان [۱۲] و علوی و گندومی [۱۳]، کایندولا و همکاران [۱۴]، راماکریشا و همکاران [۱۵]،

۱ Fellenius

۲ Bishop

۳ Spencer

۴ Morgenstern-Price

۵ Sharma

۶ Singh

پایداری شبیب می‌باشد. در حالت کلی روش‌های مختلف پایداری شبیب را می‌توان به دو دسته روش توده و روش قطعه‌ها دسته‌بندی کرد که در روش اول خاک بالای سطح لغزش به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود در حالی که در روش دوم سطح لغزش به تعدادی قطعات موازی تقسیم می‌گردد و پایداری هر یک از قطعات منحصرًا محاسبه می‌گردد. روش دوم کلی تر و تا اندازه‌ای دقیق‌تر برای تحلیل پایداری می‌باشد از این رو در صورتی که تغییرات مهمی در خواص خاک و شرایط آب زیرزمینی روی می‌دهد، کاربردی‌تر است. نرم‌افزار SLOPE/W از روش دوم استفاده می‌کند. در نرم‌افزار SLOPE/W مدل‌های مقاومتی تعریف شده که بسته به نوع مسئله می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. در این تحقیق برای بررسی پایداری شبیب خاکی از روش تعادل حدی (LEM) استفاده شده است. در این روش ضریب اطمینان (F_s) برابر با نسبت مقاومت برشی خاک به تنش برشی لازم برای قرار دادن شبیب در وضعیت تعادل حدی (آستانه لغزش) طبق رابطه ۱ می‌باشد.

$$F_s = \frac{C}{C_m} = \frac{\tan \phi'}{\tan \phi_m'} \quad (1)$$

در رابطه ۱ C' و ϕ' پارامترهای مقاومت برشی خاک می‌باشند که در مدل مقاومتی مور-کولمب (Mohr-Coulomb-Law, 1773) ظاهر می‌شوند. همچنین C_m و ϕ_m' مقدار لازم پارامترهای مقاومت برشی برای قرار دادن شبیب خاکی در آستانه لغزش می‌باشند.

۲-۱-۱- نحوه مدل‌سازی عددی

در این تحقیق وزن مخصوص (γ)، چسبندگی (C)، زاویه اصطکاک داخلی (φ) زاویه شبیب نسبت به افق (β) و ارتفاع شبیب (H) به عنوان پارامترهای موثر در ضریب اطمینان پایداری شبیب‌های خاکی در حالت خاک خشک مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای بررسی تاثیر افت سطح آب بر ضریب اطمینان پایداری شبیب، در خاک اشباع علاوه بر پارامترهای فوق الذکر از پارامتر تراز آب (h) نیز استفاده گردید. در شکل ۱ نمای شماتیکی از مدل شبیه‌سازی شده و پارامترهای مورد مطالعه، نشان داده شده است.

جهت انجام مدل‌سازی عددی تعداد هر یک از پارامترهای مورد بررسی، وزن مخصوص (γ)، چسبندگی (C)، زاویه اصطکاک داخلی (φ) و زاویه شبیب نسبت به افق (β) به ترتیب ۴، ۴، ۳ و ۴ در نظر گرفته شده است و در نهایت ۹۲ مدل شبیه‌سازی گردیده است.

با توسعه این مدل‌ها نیاز به پیاده سازی نرم‌افزارهای پیچیده می‌تواند نادیده گرفته شد. همچنین این تحقیق نمودارهایی تولید نمود که ضرورت تکرار برای محاسبه ضریب اطمینان پایداری در شبیب‌های خاکی همگن را حذف می‌کند [۲۳].


هدف اصلی از تحقیق حاضر کاربرد روش تعادل حدی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان بحرانی سطوح شبیدار است. برای صحت‌سنگی از چند مورد لغزش شبیب‌های خاکی واقعی در نقاط مختلف دنیا بهره برده شده است. با توجه به مشخصات هندسی سطح شبیدار، نوع مصالح خاکی موجود در شبیب، عمق لایه غیرقابل نفوذ وجود آب یا عدم وجود آن در پشت شبیب، دایره‌های لغزشی گوناگونی قابل اتفاق افتادن است. تفکیک دایره‌های لغزشی مختلف در مطالعات قبلی ملاحظه نشده است. طبقه بندی این نوع دایره‌های لغزش به درک بهتر پدیده شکست سطوح شبیدار کمک نموده و علاوه بر تعیین ضریب اطمینان، گستره لغزش سطوح خاکی را برای مهندسان مشخص خواهد کرد. همچنین این تحقیق به بررسی تاثیر پارامترهای مصالح شامل وزن مخصوص (γ)، چسبندگی (C)، زاویه اصطکاک داخلی (φ) و پارامترهای هندسی شامل زاویه شبیب نسبت به افق (β) و ارتفاع شبیب بر ضریب اطمینان پایداری و راهه روابط رگرسیونی جهت محاسبه مستقیم ضریب اطمینان می‌پردازد که در ابتدا مدل سازی در حالت کاملاً خشک و زهکشی شده در نظر گرفته شد و سپس به تاثیر افت سطح آب روی سطح شبیب دار همگن نیز پرداخته می‌شود.

۲-۱-۲- الگوسازی نظری یا تجربی

۲-۱-۱- روش تعادل حدی

در این تحقیق از روش معروف و شناخته شده تعادل حدی استفاده می‌شود. برای این هدف از نرم‌افزار SLOPE/W نرم‌افزاری GeoStudio 2012 می‌باشد، استفاده شده است. نرم‌افزار SLOPE/W جهت بررسی سطوح شبیدار و تعیین ضریب اطمینان در طراحی شبیب مورد استفاده قرار می‌گیرد [۲۴]. این عمل در نرم‌افزار از طریق روش‌های تعادل حدی^۱ مانند بیشاب، جانبو و یا از طریق روش‌های مورگنشترن و پرایس، اسپنسر و GLE انجام می‌گیرد. در نرم‌افزار SLOPE/W برخلاف دیگر نرم‌افزارهای مجموعه نرم‌افزاری GeoStudio 2012 از روش المان محدود استفاده نمی‌شود و شامل مجموعه‌ای از روش‌های ترسیمی و تعادل حدی (LEM) برای تحلیل

¹ Limit Equilibrium Methods



شکل ۱. مقطع شیب خاکی همگن به همراه پارامترهای مورد بررسی

Fig. 1. A schematic representation of the simulated model and the studied parameters.

جدول ۱. محدوده پارامترهای مورد بررسی در مدل عددی تحقیق حاضر

Table 1. The range of parameters studied in the numerical model in this study

افت سطح آب (h) (m)	زاویه شیب (β) (°)	زاویه اصطکاک داخلی (Ø) (°)	چسبندگی (C) (kN/m²)	وزن مخصوص (γ) (kN/m³)
.	۳۰	۱۴	۱۵	۱۵
۳	۴۵	۱۸	۲۰	۱۷
۵/۵	۶۰	۲۲	۲۵	۲۱
۸	۷۵	-	۳۰	۲۵

متوجه مقدار خطای این ۵ نمونه خاک برابر $6/75$ درصد است که با در نظر گرفتن پیچیدگی های موجود در خواص ژئوتکنیکی خاک ها، این مقدار خطای در حد قابل قبول می باشد.

لازم به ذکر است که مقدار ارتفاع شیب در کل مدل ها ثابت در نظر گرفته شده است ($H=8$ m). همچنین علاوه بر شبیه سازی در حالت خشک اثر افت سطح آب روی شیب (h) بر ضریب اطمینان پایداری نیز بررسی شده است که مقادیر هریک از پارامترهای مورد بررسی در این شبیه سازی در جدول ۱ آورده شده است. لازم به ذکر است که قبل از انجام شبیه سازی به روش تعادل حدی، ابتدا مدل عددی حاضر با نتایج داده های مشاهداتی ساحل و همکاران [۲۵] و مذیک [۲۶] مورد ارزیابی شد که نتایج این ارزیابی در جدول ۲ نشان داده شده است. در جدول ۲ تعداد ۵ شیب خاکی واقعی در نقاط مختلف دنیا گزارش شده است که خواص ژئوتکنیکی هر نمونه از دیگری متفاوت بوده است. همانطور که مشاهده می گردد نتایج مدل عددی با حداقل خطای $8/6$ درصد توانسته است ضریب اطمینان پایداری در برابر لغزش را تخمین بزند.

۲-۳- معیارهای ارزیابی دقت برای ارزیابی، توانایی و دقت رابطه رگرسیون در تعیین ضریب اطمینان، از دو شاخص های آماری استفاده شده است. معیارهای ارزیابی جهت تخمین پارامتر ضریب اطمینان شامل ضریب تبیین (R^2) و جذر میانگین مربعات خطای (RMSE) به ترتیب از روابط (۲) و (۳) محاسبه می گردند.

$$R^2 = \frac{\left[\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})(P_i - \bar{P}) \right]^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2 \sum_{i=1}^n (P_i - \bar{P})^2} \quad (2)$$

1 Sah
2 Madzic

جدول ۲. مقایسه بین شبیه سازی عددی (SLOPE/W) با داده های مشاهداتی

Table 2. Comparison between numerical simulation (SLOPE/W) and observation data

No.	Actual data from	γ (kN/m ³)	C (kN/m ²)	\emptyset (°)	β (°)	H (m)	Fs (Observed)	Fs (SLOPE/W)	RE%
۱	Sah et al. (1994)	۱۸.۸۴	۱۴.۳۶	۲۵	۲۰	۳۰.۵	۱.۸۷	۱.۷۲۵	۷.۷۵۴
۲		۱۸.۸۴	۵۷.۴۶	۲۰	۲۰	۳۰.۵	۲.۰۴۵	۲.۱۳۶	۴.۴۴۹
۳		۲۲.۴	۱۰	۳۵	۳۰	۱۰	۲.۰۰	۱.۸۸۲	۵.۹۰۰
۴		۲۱.۴	۱۰	۳۰.۳۴	۳۰	۲۰	۱.۷۰	۱.۵۵۳	۸.۶۴۷
۵	Madzic (1988)	۲۱	۲۰	۴۰	۴۰	۱۲	۱.۸۴	۱.۹۷	۷.۰۶۵

دایره های لغزش محتمل را محاسبه و رسم کرده و از بین آنها کمترین مقدار ممکن را به عنوان ضریب اطمینان بحرانی در نظر می گیرد. در شکل تغییرات ضریب اطمینان به ازای تمام دایره های لغزش محتمل روی شکل ۳ برای حالت ($\emptyset = 14^\circ$, $C = 25 \frac{kN}{m^2}$, $\gamma = 15 \frac{kN}{m^3}$, $\beta = 30^\circ$) نشان داده شده است و همانطور که مشاهده می شود حداقل ضریب اطمینان به ازای این حالت $2/142$ به دست آمده است که در بازه $2/058$ تا $2/158$ می باشد (قسمت قرمز رنگ روی شکل ۳).

شکل ۴ (الف ، ب) تغییرات پارامتر بی بعد ($\frac{C}{\gamma H \tan \emptyset}$) در مقابل ($\frac{Fs}{\tan \emptyset}$) را نشان می دهد. با مقایسه شکل ۴ (الف و ب) به ازای شرایط زاویه اصطکاک داخلی ($\emptyset = 14^\circ$) با افزایش چسبندگی خاک، میزان ضریب اطمینان افزایش داشته و یک رابطه مستقیم بین ضریب اطمینان و چسبندگی برقرار است.

در شکل ۵ تغییرات پارامتر نسبت ضریب اطمینان (Fs) بر عدد پایداری ($m = \frac{C}{\gamma H}$) در مقابل زاویه شبیه (β) رسم داده شده است. همانطور که مشخص است با افزایش زاویه شبیه نسبت به افق، می توان گفت ضریب اطمینان کاهش می یابد. این روند کاهشی به صورت خطی نیست و از حدود شبیه 5° درجه به بعد از شبیه آن کاسته می شود.


در طرح های مهندسی علاوه بر دانستن ضریب اطمینان در برابر لغزش، داشتن اطلاعاتی در خصوص نوع دایره لغزش نیز با اهمیت است. بر این اساس دایره لغزش می تواند از پنجه شبیه عبور کند (Toe circle)، پنجه را در نقطه ای در پایین دست خاکریز قطع کند (Midpoint circle) و یا دایره لغزش کم عمق بوده و روی نقطه ای از شبیه، خاکریز را قطع کند (Slope circle). شکل ۶ مرزهای هر کدام از دایره های لغزش را

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (P_i - O_i)^2}{n}} \quad (3)$$

در این روابط O_i مقادیر حاصل از مدل عددی، P_i مقادیر حاصل از روش رگرسیونی، \bar{O} میانگین مقادیر حاصل از مدل عددی و n تعداد داده ها می باشند.


۳- نتایج و بحث

بعد از شبیه سازی شبیه خاکی در نرم افزار، می توان سطح محتمل لغزش و همچنین ضریب اطمینان پایداری در شرایط بحرانی و همچنین نوع دایره لغزش را مشاهده کرد. در شکل ۲ (الف، ب و ج) در صورتی که وزن مخصوص (γ) 15 kN/m^3 ، چسبندگی (C) 25 kN/m^2 و زاویه اصطکاک داخلی ($\emptyset = 14^\circ$) درجه باشد به ترتیب برای زاویه شبیه ($\beta = 30^\circ, 45^\circ, 40^\circ$ و 30°) درجه آورده شده است. ضریب اطمینان بعد از شبیه سازی به ازای شبیه $30^\circ, 45^\circ, 40^\circ$ و 30° درجه به ترتیب مقادیر $2/142, 1/912, 1/622$ و $1/622$ به دست آمده است. همانطور که مشاهده می شود تغییر در شکل هندسی شبیه باعث تغییر نسبی نیروهای مقاوم و مخرب شده و درجات مختلفی از ضریب اطمینان پایداری بوجود آمده است. از آنجا که ضریب اطمینان حاشیه پایداری را در برابر گسیختگی نشان می دهد، بنابراین افزایش آن منعکس کننده پایداری آن شبیه به ازای شرایط معین می باشد. همانطور که مشاهده می شود با افزایش شبیه ضریب اطمینان کاهش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که نرم افزار SLOPE/W برای تعیین ضریب اطمینان به ازای شرایط معین تمام





شکل ۲ الف . ضریب اطمینان و نوع دایره لغزش محتمل برای حالت ($\phi=14^\circ, C=25 \frac{kN}{m^2}, \gamma=15 \frac{kN}{m}, \beta=30^\circ$) ب . ضریب اطمینان و نوع دایره لغزش محتمل برای حالت ($\phi=14^\circ, C=25 \frac{kN}{m^2}, \gamma=15 \frac{kN}{m}, \beta=45^\circ$) ج . ضریب اطمینان و نوع دایره لغزش محتمل برای حالت ($\phi=14^\circ, C=25 \frac{kN}{m^2}, \gamma=15 \frac{kN}{m}, \beta=60^\circ$).

Fig. 2. The factor of safety and the type of slip circle A. for the state ($\phi=14^\circ, C=25 \frac{kN}{m^2}, \gamma=15 \frac{kN}{m}, \beta=30^\circ$), B. for the state ($\phi=14^\circ, C=25 \frac{kN}{m^2}, \gamma=15 \frac{kN}{m}, \beta=45^\circ$) and C. for the state ($\phi=14^\circ, C=25 \frac{kN}{m^2}, \gamma=15 \frac{kN}{m}, \beta=60^\circ$)




شکل ۳ - تغییرات ضریب اطمینان (F_s) به ازای دایره های لغزش محتمل در روی شیب در حالت ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, \beta = 30^\circ$)

Fig. 3. Variations of safety factor (F_s) for potential slip circles on the slope in the state of ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, \beta = 30^\circ$)



شکل ۴ الف . تاثیر مشخصات مصالح شیب بر روی ضریب اطمینان برای حالت (A) . ب . تاثیر مشخصات مصالح شیب بر روی ضریب اطمینان برای حالت (B) ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}$)


Fig. 4. The effect of slope materials on the factor of safety A. for the state ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}$) and B. for the state ($\phi = 14^\circ, C = 30 \frac{kN}{m^2}$)



شکل ۵. تغییرات ضریب اطمینان (F_s) در مقابل زاویه شیب (β) برای شرایط (ϕ) برابر با $14^\circ, 18^\circ, 22^\circ$

Fig. 5. Variations of factor of safety (F_s) versus slope angle (β) for the state

$$(C = 15 \frac{kN}{m^2}, \phi = 14^\circ, 18^\circ, 22^\circ)$$



شکل ۶. مرزهای دایره های لغزش محتمل خاکریز نسبت به زاویه شیب

Fig. 6. The boundaries of the potential slip circle slope relative to the slope angle.


مدل های شبیه سازی شده به ازای زاویه های مختلف آورده شده است. در شکل ۷ تغییرات عدد پایداری (m) در مقابل ضریب اطمینان (F_s) آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود با افزایش عدد پایداری ضریب اطمینان به ازای یک زاویه شیب معین، افزایش می یابد. مزیت شکل ۷ این است که با در دست داشتن عدد پایداری، همزمان می توان مقدار ضریب اطمینان در برابر لغزش و نیز نوع دایره لغزش را تعیین نمود. برای نمونه به ازای عدد پایداری ۱/۰ و زاویه شیب ۳۰

نسبت به زاویه شیب نشان می دهد. همانطور که مشخص است به ازای زاویه های کمتر از 60° درجه احتمال وجود هر سه نوع دایره لغزش با توجه به عدد پایداری (m) و زاویه شیب (β) وجود دارد. برای زاویه کمتر از 45° درجه فقط احتمال رخ دادن دو نوع لغزش Slope circle و Toe circle وجود خواهد داشت. برای زاویه های بزرگتر از 60° درجه نوع دایره لغزش به ازای تمامی شرایط از نوع Toe circle می باشد. در جدول ۳ درصد هر یک از انواع لغزش های محتمل ممکن نسبت به کل

جدول ۳. درصد هریک از انواع دایره های لغزش محتمل بر روی شیب برای زاویه های مختلف

Table 3. Percent of each type of potential slip circle on the slope for different angles.

Angle of Slope(β)	Midpoint circle	Slope circle	Toe circle
۳۰	۳۹/۵۸	۶۰/۴۲	.
۴۵	.	۵۸/۳	۴۱/۷
۶۰	.	.	۱۰۰
۷۵	.	.	۱۰۰



شکل ۷. کلاس بندی نوع دایره لغزش به ازای زاویه شیب و عدد پایداری مختلف

Fig. 7. Classification of slip circle type for slope angle and different stability numbers.


است. همانگونه که مشاهده می شود تغییر در سطح آب روی شیب باعث تغییر نسبی نیروهای مقاوم و مخرب شده و ضریب اطمینان تغییر پیدا می کند. قبل از افت سطح آب شیب به طور کامل غرقاب بوده و حالت استغراق کامل برقرار است با پایین آمدن $5/5$ متری سطح آب، میزان ضریب اطمینان به علت حذف بار ناشی از وزن آب روی شیب که در جهت پایداری شیب قبل از افت سطح آب عمل می کرد به اندازه $41/42$ درصد کاهش یافته است. همچنین نوع دایره لغزش نیز از حالت Slope circle به Touch Midpoint Circle تبدیل شده است.

شکل ۱۰ نمودار محاسباتی دیگری برای بررسی پایداری و تعیین ضریب اطمینان شیب هایی که در معرض افت سطح آب قرار دارند را نشان می دهد. در این نمودار محور عمودی نسبت افت ($\frac{h}{H}$) را نشان می دهد که در آن h مقدار افت سطح آب و H ارتفاع کل شیب می باشد.

درجه، ضریب اطمینان برابر $1/6$ و نوع دایره لغزش از نوع Slope circle در جای خواهد بود.


شکل ۸ حالت دیگری از تغییرات ضریب اطمینان در برابر لغزش را به صورت بی بعد نشان می دهد. استفاده از پارامترهای بی بعد $m / \tan\theta$ و $F_s / \tan\theta$ موجب تولید رابطه خطی بین پارامترهای موثر گردیده است.

شکل های قبلی برای تعیین ضریب اطمینان و نوع دایره لغزش در حالت خاک خشک ارائه گردید. در ادامه به بررسی رفتار لغزش خاک برای حالت خاک اشبع توام با افت تراز آب پرداخته می شود. در شکل ۹ نتایج حاصل از شبیه سازی در اثر وجود آب بر روی شیب در صورتی که نسبت افت سطح آب ($\frac{h}{H}$) به ترتیب برابر $0/6875$ و $0/0$ بوده به ازای شرایط ($\phi = 14^\circ$, $C = 25 \frac{kN}{m^2}$, $\gamma = 15 \frac{kN}{m^3}$, $\beta = 30^\circ$) نشان داده شده




شکل ۸. تعیین ضریب اطمینان در مقابل عدد پایداری به ازای زاویه های مختلف

Fig. 8. Determine the factor of safety against the stability number for different angles.




شکل ۹.الف . تغییرات نوع دایره لغزش در اثر افت سطح آب برای حالت ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, \beta = 30^\circ, \frac{h}{H} = 0$) ب . تغییرات نوع دایره لغزش در اثر افت سطح آب ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, \beta = 30^\circ, \frac{h}{H} = 0.6875$)

Fig. 9. Changing of slip circle type with water surface draw down A. for the state ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, \beta = 30^\circ, \frac{h}{H} = 0$) and B. for the state ($\phi = 14^\circ, C = 25 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, \beta = 30^\circ, \frac{h}{H} = 0.6875$)



شکل ۱۰. تغییرات ضریب اطمینان (F_s) در مقابل افت نسبی تراز آب (h/H) به ازای ($\beta = 30^\circ$) ($m = 0.125$)

Fig. 10. Variations of factor of safety (F_s) versus relative water level (h/H) for the state ($m = 0.125, \beta = 30^\circ$)



شکل ۱۱. تغییرات ضریب اطمینان (F_s) در مقابل تراز نسبی آب (h/H) به ازای ($\phi = 14^\circ, \beta = 30^\circ$)

Fig. 11. Variations of factor of safety (F_s) versus relative water level (h/H) for the state ($\phi = 14^\circ, \beta = 30^\circ$)

کمتری داشته ولی با افزایش عدد پایداری در شرایط پایدارتری قرار خواهد گرفت.

میچالوفسکی [۱۷] برای تعیین ضریب اطمینان در برابر پایداری شیب به جای فرض لغزش دایره‌ای، از منحنی اسپیرال لگاریتمی استفاده نمود. وی برای تعیین ضریب اطمینان نموداری را به ازای عدد پایداری و زاویه شیب ارائه نمود. در عمل استفاده از نمودار مستلزم درون یابی و استفاده از خط کش است که وقت‌گیر و کم دقت خواهد بود. در تحقیق حاضر ابتدا داده‌های لازم از نمودار میچالوفسکی [۱۷] استخراج و سپس اقدام به تولید رابطه رگرسیونی گردید تا مشکل درون یابی رفع گردد. نتیجه

مشاهده می‌شود با کاهش سطح آب روی شیب (شیب قبل از افت در حالت استغراق بوده است) به دلیل حذف وزن آب روی شیب، ضریب اطمینان کمتر می‌گردد. به عبارت دیگر با کاهش تنش قائم آب روی شیب، از مقاومت برشی خاک کاسته می‌شود. شکل ۱۱ تغییرات ضریب اطمینان با کاهش عدد پایداری (m) مختلف برای شرایط (F_s در برابر h/H به ازای عدد پایداری (m) مختلف برای شرایط ($\phi = 14^\circ, \beta = 30^\circ$) را ارائه می‌دهد. با توجه به شکل مشخص می‌گردد که در صورتی که سطح آب روی شیب به پنجه شیب می‌رسد ضریب اطمینان با کاهش عدد پایداری کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت شیب در هنگام پایین آمدن سطح آب ضریب اطمینان

جدول ۴. روابط رگرسیونی استخراج شده از نمودارهای ارائه شده در روش میچالووسکی (۲۰۰۲)
Table 4. The regression equations extracted from the Michalowski method (2002)

Equations	R ²	RMSE
$\frac{F_s}{\tan \phi} = 5.584 \times \left(\frac{c}{\gamma H \tan \phi} \right) - 0.077 \times (\beta) + 6.281$	0.95	0.993
$\frac{F_s}{\tan \phi} = 47.681 \times \left(\frac{c}{\gamma H \tan \phi} \right)^{0.704} \times (\beta)^{-0.452}$	0.97	0.776

جدول ۵. مقایسه روش عددی حاضر با روش میچالووسکی (۲۰۰۲)
Table 5. Comparison of the present numerical method with Michalowski method (2002)

Unit weight (γ) (kN/m ³)	Cohesion (C) (kN/m ²)	Angle of friction(ϕ) (deg)	Angle of Slope(β) (deg)	SLOPE/W	Michalowski (Linear)	Michalowski (Non Linear)
۱۵	۱۵	۱۴	۳۰	۱/۵۶	۱/۸۹	۱/۸۷
۱۷	۱۵	۱۴	۳۰	۱/۴۵	۱/۶۱	۱/۴۴
۲۱	۱۵	۱۴	۳۰	۱/۳۰	۱/۴۹	۱/۲۴
۲۵	۱۵	۱۴	۳۰	۱/۲۰	۱/۴۱	۱/۱۰
۱۵	۲۰	۱۴	۴۵	۱/۵۳	۱/۶۳	۱/۶۰
۱۷	۲۰	۱۴	۴۵	۱/۴۱	۱/۵۲	۱/۴۷
۲۱	۲۰	۱۴	۴۵	۱/۲۳	۱/۳۷	۱/۲۶
۲۵	۲۰	۱۴	۴۵	۱/۱۱	۱/۲۶	۱/۱۲
۱۵	۲۰	۱۸	۶۰	۱/۷۷	۱/۸۳	۱/۹۰
۱۷	۲۵	۱۸	۶۰	۱/۶۴	۱/۷۰	۱/۷۴
۲۱	۲۵	۱۸	۶۰	۱/۳۹	۱/۵۰	۱/۵۰
۲۵	۲۵	۱۸	۶۰	۱/۲۳	۱/۳۷	۱/۲۳
۱۵	۳۰	۲۲	۷۵	۱/۶۹	۱/۶۰	۱/۹۵
۱۷	۳۰	۲۲	۷۵	۱/۵۳	۱/۴۴	۱/۷۹
۲۱	۳۰	۲۲	۷۵	۱/۲۸	۱/۲۰	۱/۵۴
۲۵	۳۰	۲۲	۷۵	۱/۱۴	۱/۰۴	۱/۳۶

خروجی نرم افزار SLOPE/W شد (جدول ۵).
به منظور برآورد ضریب اطمینان پایداری با هریک از روش‌های مورگنشترن - پرایس (Morgenstern-Price)، جانبو (Janbu)، بیشاب (Bishop) و روش مقدماتی یا فلنیوس (Ordinary) معادلات رگرسیونی

کار دو معادله خطی و غیرخطی مطابق جدول ۴ است. مشاهده می‌شود که رابطه غیرخطی نتایج مناسبی را ارائه می‌کند که در آن جذر میانگین مربع خطأ کمتر و ضریب تعیین بیشتر از رابطه خطی بدست آمده است. در مرحله بعد اقدام به مقایسه روش پیشنهاد شده توسط میچالووسکی با

جدول ۶. معادله رگرسیونی برای به دست آوردن ضریب اطمینان پایداری شیب.
Table 6. Regression equation to obtain the factor of safety of slope stability


Method	Equations	R ²	RMSE
Morgenstern-Price	$F_s = 6.365 \times \left(\frac{c}{\gamma H} \right) + 2.01 \times \left(\frac{\tan \phi}{\tan \beta} \right) - 0.289$	0.961	0.0895
Janbu	$F_s = 6.365 \times \left(\frac{c}{\gamma H} \right) + 2.01 \times \left(\frac{\tan \phi}{\tan \beta} \right) - 0.289$	0.961	0.0822
Bishop	$F_s = 6.375 \times \left(\frac{c}{\gamma H} \right) + 2.12 \times \left(\frac{\tan \phi}{\tan \beta} \right) - 0.320$	0.930	0.1211
Ordinary	$F_s = 6.205 \times \left(\frac{c}{\gamma H} \right) + 1.780 \times \left(\frac{\tan \phi}{\tan \beta} \right) - 0.202$	0.955	0.0810

می باشد. بنابراین می توان روش ساده شده بیشاب را به دلیل سادگی در مقابل روش های پیچیده و دارا بودن دقت کافی در طراحی ها استفاده نمود. آزادمنش و عرفانی [۲۹] نیز در بررسی های خود پایداری شیب سد خاکی با هسته مایل رسی (سد آیدوغموش) مزايا و معایب روش های مختلف را مورد ارزیابی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که اگرچه روش بیشاب ساده است ولی يك روش دقیق و سریع هست که در طراحی سدهای کوتاه کاربرد دارد. علاوه بر معیارهای فوق، برای بررسی دقت رابطه رگرسیون پیشنهادی، از نمودار پراکندگی داده ها در شکل ۱۲ استفاده گردید.

یک روش تحلیلی نیز توسط کلمن [۳۰]. برای تعیین ضریب اطمینان پیشنهاد شده است که در این روش سطح گسیختگی بر روی یک صفحه لغزشی در امتداد پنجه شیب به وجود می آید. به بیان دیگر سطح لغزش برای سادگی در حالت دو بعدی به صورت خط است و نه دایره ای. در جدول ۷ نتایج حاصل از روش قطعات و روش صفحه ای کلمن برای شرایطی که $\phi=14^\circ$, $C=15 \frac{kN}{m^2}$, $\gamma=15 \frac{kN}{m^3}$, $H=8m$ (۱) آمده است. همانطور که مشاهده می گردد با افزایش زاویه شیب (β) مقدار ضریب اطمینان (F_s) به دست آمده با روش کلمن به روش های محاسبه ضریب اطمینان به روش قطعه ها (روش دایروی) نزدیک می گردد. بنابراین می توان گفت روش کلمن نتایج خوبی برای نتایج رضایت بخشی برای شیب های تند و نزدیک به قائم ارائه می دهد ولی نتایج رضایت بخشی برای شیب های نسبتاً پهن و ملایم به دست نمی دهد.

خطی با استفاده از نرم افزار SPSS22 [۲۷] نیز استخراج گردید. نتایج این محاسبات در جدول ۵ نشان داده شده است. لازم به ذکر است این معادلات برای محدوده شبیه سازی شده یعنی $0.25 < \frac{C}{\gamma H} < 0.75$ و $0.19 < \frac{\tan(\phi)}{\tan(\beta)} < 0.77$ به دست آمده است. معیارهای ارزیابی جهت تخمین پارامتر ضریب اطمینان شامل ضریب تبیین (R^2) و جذر میانگین مربعات خطأ (RMSE) به ترتیب از روابط (۲) و (۳) محاسبه و در جدول ۵ آورده شده است.

با توجه به جدول ۵ ملاحظه می شود که معادلات رگرسیونی پیشنهادی در تخمین ضریب اطمینان پایداری شیب از دقت بالایی برخوردار هستند. معادله پیشنهادی برای روش جانبو و مورگنشترن - پرایس بیشترین ضریب تبیین با مقدار $R^2=0.961$ را دارا می باشند، در صورتی که مقدار جذر میانگین مربعات خطأ (RMSE) در روش جانبو حدود ۸ درصد نسبت به روش مورگنشترن - پرایس کاهش داشته است، بنابراین روش جانبو دارای بیشترین دقت در محاسبه ضریب اطمینان می باشد. همانطور که در جدول ۶ مشاهده می شود، در روش بیشاب ضریب تبیین (R^2) کمتر و جذر میانگین مربعات خطأ (RMSE) بیشتر از سایر روش های می باشد. ولی درصد خطای نسبی (RE%) روش بیشاب نسبت به روش های مورگنشترن - پرایس، جانبو و روش مقدماتی یا فلنیوس به ترتیب $1/3$, $4/3$ و $3/7$ درصد به دست می آید (در تحقیقات ویتمان و بیلی [۲۸] حداقل ۷ و متوسط ۲ درصد به دست آمده است) و این خطاهای در مقایسه با روش های دقیق تر و پیچیده قابل چشم پوشی




شکل ۱۲ الف . مقادیر ضریب اطمینان حاصل از روش عددی و رگرسیونی، روش مورگنשטרن -پرایس (۱۹۶۵). ب . مقادیر ضریب اطمینان حاصل از روش عددی و رگرسیونی، روش جانبو (۱۹۷۳). ج . مقادیر ضریب اطمینان حاصل از روش عددی و رگرسیونی، روش بیشاپ (۱۹۵۵). د . مقادیر ضریب اطمینان حاصل از روش عددی و رگرسیونی، روش مقدماتی (۱۹۳۹)

Fig. 12. The safety factor of the numerical and regression method, A. Morgenstern-price method (1965), B. Janbu method (1973), C. Bishop method (1955) and D. Ordinary method (1939).

جدول ۷. مقایسه روش تحلیلی کلمن (۱۸۶۶) با سایر روش‌های محاسبه ضریب اطمینان پایداری.

Table 7. Comparison of Culmann's method with other methods for calculating the safety factor of stability.

β°	SLOPE/W				Analytic	
	Morgenstern-Price	Junbo	Bishop	Ordinary	Culmann	Michalowski
۳۰	۱/۵۶	۱/۴۷	۱/۵۷	۱/۵۱	۲/۱۷	۱/۵۸
۴۵	۱/۲۶۹	۱/۲۶۹	۱/۲۶۹	۱/۲۴۸	۱/۷۴	۱/۲۹
۶۰	۱/۰۶۸	۱/۰۷۷	۱/۰۶۸	۱/۰۶۹	۱/۲۵	۱/۱۰
۷۵	۰/۸۵۶	۰/۸۸	۰/۸۵۳	۰/۸۶۴	۰/۹۴	۰/۹۰



شکل ۱۳. تغییرات ضریب اطمینان در مقابل زاویه شیب برای حالت ($\theta = 14^\circ, C = 15 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, H = 8 m$).

Fig. 13. Variations of safety factor (F_s) versus slope angle (β) for state ($\theta = 14^\circ, C = 15 \frac{kN}{m^2}, \gamma = 15 \frac{kN}{m^3}, H = 8 m$)

نتیجه گیری کار

آمده می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:

- نوع دایره‌های لغزش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که به ازای زاویه‌های کمتر از 60° درجه احتمال وجود هر سه نوع دایره لغزش با توجه به عدد پایداری (m) و زاویه شیب (β) وجود دارد. ولی برای زاویه‌های بزرگتر از 60° درجه، نوع دایره لغزش به ازای تمامی شرایط از نوع Toe circle می‌باشد.
- هنگام افت سطح آب به دلیل حذف نیروی وزن آب روی شیب بالا دست، ضریب اطمینان در برابر لغزش کاهش می‌یابد. دلیل آن کاهش تنیش کل و سپس کاهش مقاومت برشی خاک می‌باشد.
- روش لغزش صفحه‌ای کلمن با روش لغزش دایره‌ای (بیشاب، مقدماتی، مورگنشترن-پرایس، جانبو و میچالوفسکی) با هم مورد

هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی تاثیر پارامترهای متفاوت موثر بر ضریب اطمینان پایداری شیب شامل وزن مخصوص (γ)، چسبندگی (C)، زاویه اصطکاک داخلی (ϕ) و پارامترهای هندسی شامل زاویه شیب نسبت به افق (β ، ارتفاع شیب (H) و تراز آب (h) است. برای این منظور تعداد ۱۹۲ مدل در نرم افزار SLOPE/W اجرا و نتایج به صورت نمودارهای بی‌بعد و معادلات همبستگی ارائه گردید. شبیه‌سازی به صورت جریان ماندگار انجام گرفت. برای صحت سنجی روش تعادل حدی بکار رفته در این تحقیق از ۵ نمونه شیب خاکی واقعی گزارش شده در دنیا استفاده گردید و متوسط خطای $6/75$ درصد در برآورد ضریب اطمینان پایداری شیب بدست آمد. طبق نتایج بدست

- [2] B.M. Das Principles of geotechnical engineering, Cengage Learning, Stamford, CT., (2010).
- [3] W. Fellenius, Erdstatische Berechnungen, rev. ed., W. Ernst u. Sons, Berlin, (1927).
- [4] A.W. Bishop, N. R. Morgenstern, Stability Coefficients for Earth Slopes, Geotechnique, 10(4) (1960) 129–147.
- [5] J. Lowe, L. Karafiath, Stability of Earth Dams upon Drawdown, in: Proceedings of the First PanAmerican Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexican Society of Soil Mechanics, Mexico D.F, (1960) 537-552.
- [6] N. Janbu, Slope stability computations, New York, (1973).
- [7] U.S.A.C.o. Engineers, Stability of Earth and Rock-Fill Dams, Vicksburg, MS, 1970.
- [8] E. Spencer, A Method of Analysis of the Stability of Embankments Assuming ParallelInter-Slice Forces, Geotechnique, 17(1) (1967) 11–26.
- [9] N.R. Morgenstern, V.E. Price, The analysis of the stability of general slip surfaces, Geotechnique, 15(1) (1965) 79–93.
- [10] S.K. Sarma, Stability analysis of embankments and slopes, Geotechnique, 23 (1973).
- [11] Singh, Shear Strength and Stability of Man- Made Slope, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, 96(SM6) (1970) 1879–1892.
- [12] B. Pradha, Use of GIS-based fuzzy logic relations and its cross application to produce landslide susceptibility maps in three test areas in Malaysia, Environ Earth Sci 63(2) (2011) 329–349.
- [13] A.H. Alavi, A.H. Gandomi, Energy-based numerical models for assessment of soil liquefaction, Geosci Front 3(4) (2012) 541–555.
- [14] Kainthola, D. Verma, R. Thareja, T.N. Singh, A review on numerical slope stability analysis, Int J Sci Eng Technol Res, 2(6) (2013) Int J Sci Eng Technol Res.
- [15] D. Ramakrishnan, T.N. Singh, A.K. Verma, A. Gulati , K.C. Tiwari, Soft computing and GIS for landslide susceptibility assessment in Tawaghat area, Kuman Himalaya, India. Nat Hazards, 65(1) (2013) 315–330.
- [16] D. Verma, A. Kainthola, R. Thareja, T.N. Singh, Stability

مقایسه قرار گرفت و مشاهده گردید روش های شکست دایره ای و شکست اسپیرال لگاریتمی نتایج نسبتاً یکسانی ارائه می دهند. لیکن روش لغزش صفحه ای نتایج خوبی برای شبکه های تندر و نزدیک به قائم ارائه می دهد ولی نتایج قابل قبولی برای شبکه های ملايم به دست نمی دهد.

۴- در روش بیشاب ضریب تبیین (R^2) کمتر و جذر میانگین مربعات خطأ (RMSE) بیشتر از سایر روش ها به دست آمد ولی خطای روش بیشاب نسبت به روش های دیگر در بیشترین حالت $1/3$ درصد به دست می آید. به نظر می رسد که این خطأ در مقایسه با کاربرد روش های دقیق تر و پیچیده قابل چشم پوشی باشد.

۵- معادله ای به جای نمودار میچالوفسکی (۲۰۰۲) برای تعیین ضریب اطمینان پایداری شبکه ای گردید که روش درون یابی و استفاده از خط کش را حذف و دقت کار را بالاتر می برد. یک نموداری (شکل ۷) مشابه کار میچالوفسکی در تحقیق حاضر تهیه گردید که علاوه بر مقدار ضریب اطمینان پایداری می توان نوع دایره لغزش را نیز به وسیله آن تعیین نمود.

۶- از آنجایی که محاسبات و تعیین دقیق شرایط اولیه مسئله در مدل های عددی زمان برو و نیاز به تخصص دارد در تحقیق حاضر یکسری روابط رگرسیونی بی بعد پیشنهاد گردید که با استفاده از این روابط و بدون استفاده از روش های تعادل حدی به راحتی و مستقیم می توان ضریب اطمینان پایداری را تخمین زد.

علائم

- γ وزن مخصوص خاک، (kN/m^3)
- C چسبندگی خاک، (kN/m^2)
- \emptyset زاویه اصطکاک داخلی، ($^\circ$)
- β زاویه شبکه نسبت به افق، ($^\circ$)
- H ارتفاع خاکریز، (m)
- h افت سطح آب، (m)
- F_s ضریب اطمینان، (-)

منابع و مراجع

- [1] H.B. Wang, W.Y. Xu, R.C. Xu, Slope stability evaluation using back propagation neural networks, Engineering Geology, 80 (2005) 302–315.

- of Safety Factor of Homogeneous Finite Slopes, Geotech Geol Eng 37, 3949–3959 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10706-019-00884-3>
- [24] Geo-Studio, Geo Slope International, in: V.U. manual (Ed.), Calgary, (2012).
- [25] N.K. Sah, P.R. Sheorey, L.W. Upadhyama, Maximum likelihood estimation of slope stability, Maximum likelihood estimation of slope stability, 31 (1994) 47–53.
- [26] E. Madzic, Stability of unstable final slope in deep open iron mine, In: Bonnard (ed.) Landslides , Balkema, 1 (1988) 455–458.
- [27] SPSS, Statistical package for social science in: software version 22.
- [28] R.V. Witman, W.A. Baily, Use of computers for slope stability Analysis, Jr.Soil Mech. And Found . Eng. ASCE, 93(SM4) (1967).
- [29] M., N. Arafati, A Comparison on Slope Stability Analysis of Aydoghmoosh Earth Dam by Limit Equilibrium, Finite Element and Finite Difference Methods, International Journal of Civil Engineering and Building Materials, 2(3) (2012).
- [30] C. Culmann, Die Graphische Statik, Meyer and Zeller, Zurich, (1875).
- analysis of an open cut slope in Wardha valley coal field, J Geol Soc India, 81 (2013) 804–810.
- [17] R.L. Michalowski, Stability Charts for Uniform Slopes, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 128(4) (2002) 351–355.
- [18] T. Steward, N. Sivakugan, S.K. Shukla, B.M. Das, Taylor's Slope Stability Charts Revisited, International Journal of Geomechanics, ASCE, 11(4) (2011) 348–352.
- [19] Y. Erzin, T. Cetin, The prediction of the critical factor of safety of homogeneous finite slopes using neural networks and multiple regressions 51 (2013) 305–313.
- [20] M.G. Sakellari ou, M.D. Fer entinou, A study of slope stability prediction using neural networks, Geotechnical and Geological Engineering, 23 (2005) 419–445.
- [21] T. Gaopeng, Z. Lianheng, G. Liansheng , L. Wei, Stability charts for undrained clay slopes in overload conditions based on upper bound limit analysis Article in Electronic, Journal of Geotechnical Engineering, (2014).
- [22] Y. Luo, S. He, F.Z. Chen, X. Li , J.C. He, A physical model considered the effect of overland water flow on rainfall-induced shallow landslides, Geoenviron Disasters Springer J, 2(8) (2015) 1–11.
- [23] F. Salmasi, F. Jafari, A Simple Direct Method for Prediction

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم

F. Salmasi, B. Nourani, H. Khansar, Numerical Simulation for Determination of Sliding Type and Stability Factor of Safety in Finite Slopes with Limit Equilibrium Method, Amirkabir J. Civil Eng., 52(12) (2021) 3203-3220.

DOI: [10.22060/ceej.2019.16332.6190](https://doi.org/10.22060/ceej.2019.16332.6190)



